




FORWARD

Thanks to browse

Welcome to FORWARD

FORWARD

DYNAMIC



FORWARD Machinery Co., Ltd.

Pneumatic Component
Hydraulic Component

3 YongHe Road,Industry Zone XiKou,FengHua,
ZheJiang,China 315502

Telephone +86 574 8856 6988
+86 574 8884 8789
Fax +86 574 8856 6899
E-mail sales@forwardmachinery.com

孚沃得机械有限公司

气动元件
液压元件

中国 浙江 奉化市 溪口镇工业园区永和路3号 315502

电话 +86 574 8856 6988
+86 574 8884 8789
传真 +86 574 8856 6899
E-mail sales@forwardmachinery.com

DYNAMIC Automation Co., Ltd.

Pneumatic Component
Hydraulic Component

NanGe DongSan Road,NanYa Village,DaoJiao Town,
DongGuan,GuangDong,China 523170

Telephone +86 769 8225 5718

Fax +86 769 8225 5728
E-mail sales@demmic.com

东莞市 得米克自动化设备有限公司 (广东工厂)

气动元件
液压元件

中国 广东省 东莞市 道滘镇南丫村南阁东三路 523170

电话 +86 769 8225 5718
+86 769 8225 5728
传真 +86 769 8225 5728
E-mail sales@demmic.com

2011 +

www.forwardmachinery.com

www.demmic.com

Pneumatic component



微型系列气源处理 air preparations / MICRO Series

型号代码 Type codes

FORWARD



OU		-	M5	-		-	5M	-		-	MICRO	-	
基本功能 Basic function													
OU	三联件 Filter,Regulator,Lubricator												
OFR	过滤减压阀 Filter,Regulator												
OR	减压阀 Regulator												
OF	过滤器 Filter												
OL	油雾器 Lubricator												
接口尺寸 Connection													
M5	M5												
M7	M7												
1/8	1/8												
压力调节范围 Pressure regulation range													
	0.5...7bar												
过滤等级 Grade of Filtration													
5M	5 μm												
压力表 Pressure gauge													
	带压力表 With pressure gauge												
0	不带压力表 Without pressure gauge												
规格 Size													
MICRO	微型 MICRO												
排水阀 Condensate drain													
	手动 Turned manually												

微型系列气源处理 air preparations / MICRO Series

技术参数 Technical data




FORWARD

主要技术参数 General technical data					
规格 Size		MICRO			
工作介质 Medium		压缩空气 Compressed air			
结构特点 Features of structure		直动式膜片减压阀，无内部空气消耗或输入压力补偿；带冷凝液分离器的烧结式过滤器；自动可变速流式油雾器 Directly actuated diaphragm regulator,Sintered filter with centrifugal separation,Proportional standard mist lubricator			
安装方式 Mounting type		管式安装或支架安装 Pipe mounting or foot mounting			
安装位置 Assembly position		垂直方向±5° Vertical ±5°			
连接尺寸 Connection		气接口，内螺纹 Female thread		连接板 Connecting plate	
		M5	M7	M7	1/8
标准额定流量 Standard nominal flow rate	OU	90	130	170	140
	OFR	120	280	300	410
	OR	120	300	320	450
	OF	170	280	280	290
	OL	200	430	380	410
输入压力 Primary pressure		0~10bar			
工作压力 Working pressure		0.5~7bar			
最小起雾流量 Min. Standard nominal flow rate		3 l/min			
过滤精度 Grade of filtration		5 μm			
最大凝度容量 Capacity of condensate fluid		6.5 cm ²			
温度范围 Temperature range		0~60℃			
材料 Materials information		壳体：精制铝合金；过滤杯和油杯：PC；密封：丁腈橡胶；调压手轮：POM Housing: Wrought aluminium alloy; Filter bowl and oil bowl: PC; Sealing: NBR; Adjusting knob: POM			

微型系列气源处理 air preparations / MICRO Series

尺寸图 Dimensions

FORWARD



微型系列气源处理 air preparations / MICRO Series

尺寸图 Dimensions

FORWARD

